

Le Microtracteur

Journée technique : Gestion de l'enherbement en agriculture tropicale



Les E.P.I

• **Chaussures de sécurité** montantes ou **bottes de sécurité**

• **Vêtements de travail** ajustés et longs (pantalon et manches longues)

• **Vêtement de signalisation** à haute visibilité

• **Gants** (résistants aux coupures et perforations)

• **Protection auditive** (casque antibruit ou bouchons d'oreilles)



Principaux risques :

• **Projection** de cailloux, poussières ou autres objets au niveau du corps ou du visage d'un tiers (collègues ou public) se trouvant à proximité

• **Manutention manuelle** de la machine, **happement** par outils en marche ou **coincement** lors de l'attelage ou du dételage

• **Coupure** lors du débouillage ou de l'entretien de l'outil de coupe

• **Glissade** lors de la montée ou de la descente

• **Renversement** ou cabrage

• **Bruit** émis par la machine (émission généralement = ou > à 85 dB(A))

• **Heurt de personnes** à proximité du microtracteur en déplacement



Coupures aux pieds
et aux mains par la lame



Chutes,
glissades



Projections de pierres/objets
divers



Surdité due au bruit



Carburants facilement inflammables
(brûlures, incendies...)

PREPARATION DU TRAVAIL

Effectuer une reconnaissance du terrain à débroussailler, enlever les objets tels que les bouteilles, sacs plastiques, fil de fer, pierres... et repérer les accidents du terrain (trous, fossés...)

Vérifier l'état d'usure de l'outil de coupe (remplacer tout appareil endommagé) et **le fixer solidement**

S'assurer que le **carter de protection de l'outil** et les autres dispositifs de sécurité sont en place et fonctionnent correctement

Faire le plein de gasoil avant de commencer, pendant que le moteur est froid, dans un endroit aéré. **Ne pas fumer**

Mettre les **équipements de protection individuelle** nécessaires

Dégager la zone d'attelage lors des manœuvres: éloigner toute personne tierce non utile, objets et matériels

Eviter la présence de personnes tierce à proximité du tracteur en déplacement

Contrôler le bon fonctionnement des principaux organes de commande de l'outil

PENDANT LE TRAVAIL

Assurer un périmètre de sécurité suffisant autour de l'aire de travail (rayon de 10 m au minimum autour de l'utilisateur)

Veiller aux obstacles sur le parcours et **travailler en position stable** en tenant toujours l'appareil à deux mains

Se déplacer perpendiculairement à la pente sur un terrain accidenté

En cas de bourrage, arrêter le moteur

Procéder à **l'inspection régulière de la tête de coupe** afin de s'assurer qu'elle ne présente aucune dégradation

En cas d'endommagement de l'outil, le changer immédiatement

Dans la mesure du possible, **refaire le plein de carburant quand le moteur est froid**. Dans le cas contraire, utiliser un bidon équipé d'un bec verseur avec arrêt automatique du remplissage dès que le réservoir est plein. **Ne pas fumer**

APRES LE TRAVAIL

Assurer un **entretien régulier** du microtracteur et de l'outil de coupe (nettoyage, lubrification ...)

Avant toute intervention d'entretien, **arrêter le moteur**

Ranger le microtracteur dans un bâtiment, à l'abri des intempéries